

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

„ BUDOWA SKWERU REKREACYJNEGO PRZY UL. CHMIELNEJ W TORUNIU ” – CZĘŚĆ II – BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO”.

Zamawiający wprowadza do rozwiązań projektowych następujące zmiany:

1. Zmiana rodzaju nawierzchni boiska z EPDM na nawierzchnię natryskową.
Nawierzchnia składa się z warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr. 35 mm tzw. ET. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Na tak wykonaną warstwę ułożyć gumową warstwę użytkową 11 mm z SBR, w wykonać poliuretanowy natrysk EPDM gr 2-3mm.
2. W części wschodniej działki utwardzenie przy boisku wykonać z koski betonowej gr 8 cm na podbudowie z gruzobetonu gr 15 cm. Należy wykonać chodnik szerokości 1,5 m i długości około 40 m w tej samej technologii łączący pas utwardzenia z ulicą Lnianą zgodnie z zaznaczonym na PZT obszarem.

INSPEKTOR

Dariusz Błysz
nr GPE ABIT-VI/7340/6/99