

ZAK. WK 7 PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
35	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	
d.3	0259-01	0,113*4+0,01+0,004+0,089	t	0,555
36	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	
d.3	0259-02	12,565+0,621*3+0,619+0,031+0,637	t	15,715
4		DACH		
37	KNR K-02	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej (attyka)	m ²	
d.4	0103-09	(29,13+13,2+0,94*2)*2*0,8	m ²	70,736
38	KNR K-02	Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA M wolnostojące na klej	m	
d.4	0107-04	38*0,2*5*2	m	76,000
39	KNR K-02	Ścianki z bloków SILKA M12 (kominy, wylazy)	m ²	
d.4	0105-05	((1,86*2+0,48)+(1,89*2+0,48*2)+(1,85*2+0,48))*2*0,99+0,92*4*0,7	m ²	28,554
40	KNR-W 2-02	Nakrywy żelbetowe kominów o grubości 6 cm (beton B15)	m ²	
d.4	0220-05	1,8*0,84*6	m ²	9,072
41	KNR 2-02	Osadzenie nasad wentylacyjnych obrotowych wciskanych	szt.	
d.4	1219-08	76	szt.	76,000
42	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - poziomo	m ²	
d.4	0606-01	357,4	m ²	357,400
43	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20cm na ścianach attyki	m ²	
d.4	0102-01	87,42*0,8	m ²	69,936
44	KNR-W 2-02	Warstwa wyrównawcza z płyt styropianowych gr. śr. 10 cm poziomo kotwiona do stropu	m ²	
d.4	0608-01	analogia	m ²	344,470
45	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - styropapa	m ²	
d.4	0608-01	15cm - dwie warstwy	m ²	
		Krotność = 2	m ²	344,470
45'	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową <i>jednowarstwową</i>	m ²	
d.4	0504-02	344,47+1,0*2,44*2 <i>papa nawierzchniowa 5,2mm</i>	m ²	349,350
46	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	
d.4	0504-03	(86,22+(4,43+5,21)*2+8,86+1,04*4+2,44*2)*0,25	m ²	30,850
47	KNR-W 2-02	Wylazy dachowe fabrycznie wykonane	szt	
d.4	1016-07	1	szt	1,000
48	KNR-W 2-02	Płyty OSB-3 gr. 25 mm pod obróbki blacharskie attyki	m ²	
d.4	1121-01	analogia	m ²	48,609
49	KNR-W 2-02	Obróbki poziome attyk z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm	m ²	
d.4	0514-02	88,38*0,64	m ²	56,563
50	KNR 2-02	Rynny i rury spustowe daszków nad wejściami z profili stalowych	m	
d.4	1217-04	analogia	m	14,800
5		ŚCIANY DZIAŁOWE, PODŁOŻA POD POSADZKI		
51	KNR K-02	Ścianki działowe z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej (ścianki łazienek i pom. technicznych)	m ²	
d.5	0105-05			